



Gömmе Spot Armatürü Recessed Spot Fixture

Downlight Systems /DYG 15W

DYG, modern ve fonksiyonel tasarımıyla öne çıkan yarığömmе sıva altı bir spot modelidir. Pratik yaylı montaj sistemi sayesinde asma tavanlara kolay ve güvenli bir şekilde monte edilebilir. Ofisler, perakende alanları ve restoranlar için şık bir aydınlatma çözümü sunar. Minimalist tasarımı ve yüksek verimliliği ile bulunduğu mekâna sofistike bir dokunuş katar.

The DYG is a semi-recessed spotlight model that stands out with its modern and functional design. Its practical spring-loaded mounting system allows for easy and secure installation in suspended ceilings. It offers an elegant lighting solution for offices, retail spaces and restaurants. With its minimalist design and high efficiency, it adds a touch of sophistication to any space.

Genel Bilgiler / General Information

Işık kaynağı rengi / Light Source Color	2700K - 3000 K - 4000 K - 5000 K
Değiştirilebilen ışık kaynağı /Light source replaceable	Hayır / No
Sürücü birimi sayısı / Number of driver units	1 Unit
Sürücü	OSRAM-PHILIPS-TRIDONIC
Kontrol Arabirimi / Control Interface	DALI - Optional
Sürücü Dahili / Driver included	Evet / Yes
Optik tip / Optic type	-
Armatür ışık açısı / Beam Angle	60°
Koruma sınıfı IEC / Protection class IEC	Güvenlik sınıfı I / Safety class I
CE	Evet / Yes
ENEC	Hayır / No

TSE	Evet / Yes
Garanti süresi / Warranty Period	5 yıl / 5 Years
EU RoHS ile uyumludur / EU ROHS Compatible	Evet / Yes
Çalıştırma ve Elektrikle İlgili Bilgiler / Operation and Electrical Information	
Giriş Voltajı / Input Voltage	220 - 240V
Giriş Frekansı / Input Frequency	50 - 60 Hz
Giriş Akımı / Input Current	0,1 A
Kalkış Akımı / Inrush Current	15 A
Ani akım süresi / Inrush Time	150 µs
Güç Faktörü (Min) / Power Factor(min)	0.90
EMG & KIT	3h

Gömmе Spot Armatürü - Recessed Spot Fixture

DYG 15W

Kontroller ve Dimming / Controls and Dimming

Dim Edilebilir / Dimmable	Evet / Yes
---------------------------	------------

Mekanik Ayrıntılar ve Muhafaza / Mechanical and Housing

Muhafaza Malzemesi / Housing Material	Alüminyum Enjeksiyon
Reflektör malzemesi / Reflector Material	PC Polikarbonat
Optik sistem malzemesi / Optic Material	PC Polikarbonat
Optik kapak/lens malzemesi - Optical/Lens Material	PC Polikarbonat
Optik kapak/lens kaplaması - Optical/Lens Cover	PC Polikarbonat
Renk / Color	Beyaz / White - RAL9016

Zaman İçindeki Performansı / Over Time Performance (IEC Uyumlu)

50000 saatte kontrol tertibatı arıza oranı /	5%
Control gear failure rate at 50000 h	
Ortalama kullanım ömrü* 50000 saatte lümen bakım /	L80
Lumen maintenance at 50000 h	

Uygulama Koşulları / Application Conditions

Ortam sıcaklığı aralığı / Ambient Temperature range	-20 to +50 °C
Performance Ambient temperature Tq	80 °C

Onay ve Uygulama / Approval and Application

Koruma Sınıfı / Ingress Protection	IP20
Mekanik darbe dayanımı / Mechanical Impact P.	-

Başlangıç Performansı / Initial Performance (IEC Compatible)

Işık Akısı (4000K ile Yapıldı) / Luminous Flux	1500 lm
Işık akısı toleransı / Luminous Flux Tolerance	+/-10%
Armatür Verimi / Luminaire Efficacy	100 lm/W
Renk Sıcaklığı / Color Temperature	4000 K
Renksel Geriverim İndeksi / Color Rendering Index	>80
Sistem Gücü / System Power	15 W
Güç tüketimi toleransı/ Power Consumption Tolerance	+/-10%

Ürün Verileri / Product Data

Sipariş ürün adı LGO / Order Product Name	DYG 15W
Paket Başına Miktar /Quantity per Pack	
Büyük kutu başına paket sayısı/ Packs per Outer Box	
Net Ağırlık (Parça Başı) / Net Weight (Piece)	0,4 kg

Armatür Boyutu / Dimension



Gömmе Spot Armatürü - Recessed Spot Fixture

DYG 15W

