



LED RAY SPOTLAR LED BEAM SPOTLIGHTS

SAKURA OKI - MB 38°

Sakura ailesinin büyüğü olan Sakura Oki spotlar şık ve zarif görünümünün yanında kompakt ve ince yapılarıyla dikkat çekmektedir. Reflektördeki pırlantayı çağrıştıran yüzey yapısı spotları görsel olarak son derece çekici hale getirir. Kolaylıkla raya monte edilebilmektedir.

Sakura is a track-mounted spotlight designed for stores, showcases, and other retail applications. It can be used effectively in many areas with its design that can be easily rotated in any direction. Its aluminum body provides perfect heat transfer and performs the cooling task required for leds in the best way. In this way, high efficiency leds have a very long life.

Genel Bilgiler / General Information

Işık kaynağı rengi / Light Source Color	3000K - 4000K - 5000K
Değiştirilebilir ışık kaynağı / Light source replaceable	Hayır / No
Sürücü birimi sayısı / Number of driver units	1 Unit
Sürücü	1 Sürücü / 1 Driver
Kontrol Arabirimi / Control Interface	LCA 25W 350-1050mA one4all SC PRE
Sürücü Dahili / Driver included	Evet / Yes
Optik tip / Optic type	Yüksek Verimli Led
Armatür ışık açısı / Beam Angle	38°
Koruma sınıfı IEC / Protection class IEC	IP20
CE	Evet / Yes
ENEC	Hayır / No

TSE	Evet / Yes
Garanti süresi / Warranty Period	2 Yıl / 2 Years
EU RoHS ile uyumludur / EU ROHS Compatible	Evet / Yes
Çalıştırma ve Elektrikle İlgili Bilgiler / Operation and Electrical Information	
Giriş Voltajı / Input Voltage	220V - 240V
Giriş Frekansı / Input Frequency	50-60 Hz.
Giriş Akımı / Input Current	0.12 A
Kalkış Akımı / Inrush Current	26 A
Ani akım süresi / Inrush Time	151 µs
Güç Faktörü (Min) / Power Factor(min)	0.96 λ
EMG & KIT	Hayır / No

Kontroller ve Dimming / Controls and Dimming

Dim Edilebilir / Dimmable	Evet / Yes
---------------------------	------------

Mekanik Ayrıntılar ve Muhafaza / Mechanical and Housing

Muhafaza Malzemesi / Housing Material	Alüminyum
Reflektör malzemesi / Reflector Material	-
Optik sistem malzemesi / Optic Material	Optik Lens
Optik kapak/lens malzemesi - Optical/Lens Cover	PMMA
Optik kapak/lens kaplaması - Optical/Lens Cover	PMMA
Renk / Color	Beyaz-White / Siyah-Black / Gri-Gray

Zaman İçindeki Performansı / Over Time Performance (IEC Uyumlu)

50000 saatte kontrol tertibatı arıza oranı /	5%
Control gear failure rate at 50000 h	
Ortalama kullanım ömrü* 50000 saatte lümen bakım /	L80
Lumen maintenance at 50000 h	

Uygulama Koşulları / Application Conditions

Ortam sıcaklığı aralığı / Ambient Temperature range	-25°C...+55°C
Performance Ambient temperature Tq	+75°C
Maksimum dim seviyesi / Max Dim Level	%100

Onay ve Uygulama / Approval and Application

Koruma Sınıfı / Ingress Protection	IP20
Mekanik darbe dayanımı / Mechanical Impact P.	

Başlangıç Performansı / Initial Performance (IEC Compatible)

Işık Akısı (4000K ile Yapıldı) / Luminous Flux	2590 lm
Işık akısı toleransı / Luminous Flux Tolerance	+/-10%
Armatür Verimi / Luminaire Efficacy	95 lm/W
Renk Sıcaklığı / Color Temperature	3000K - 4000K - 5000K
Renksel Geriverim İndeksi / Color Rendering Index	>80
Sistem Gücü / System Power	27W
Güç tüketimi toleransı / Power Consumption Tolerance	+/-10%

Ürün Verileri / Product Data

Sipariş ürün adı / Order Product Name	SKR OKI MB
Paket Başına Miktar /Quantity per Pack	
Büyük kutu başına paket sayısı/ Packs per Outer Box	
Net Ağırlık (Parça Başına) / Net Weight (Piece)	0.9 kg

Armatür Boyutu / Dimension



LED RAY SPOTLAR / LED BEAM SPOTLIGHTS

LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

