

	TOZ VE KATI CİSİM TEST FORMU (DUST AND SOLID OBJECT TEST FORM)	TARİH : (DATE) 9.12.2020
RAPOR NO : (REPORT NO) -		
ÜRÜN ADI (PRODUCT NAME) : LML / 60 20W (4000K) LED ARMATÜR		
KODU (CODE) : - SİPARİŞ / MPS NO (ORDER NO) : -		
NUMUNE ÜRÜN (SAMPLE PRODUCT) <input type="checkbox"/>	TİP TESTİ (TYPE TEST) <input checked="" type="checkbox"/>	
ARMATÜR ÖZELLİKLERİ (FEATURES OF LUMINAİRE) :		
DRIVER - ON BOARD		
PCB - CEM3 THERMAL		
LED - SAMSUNG LM281B+ SA Bin		
ALÜMİNYUM EXTRUSİYON PROFİL		
PLASTİK EXTRUSİYON GÖVDE + KAPAK		
SINIF-1 / IP-44		
IP 1X - IP 4X TESTLERİ		
IP SINIFI	Deney Numune Çapı (Probe wire diameter) (mm)	
IP 1X <input type="checkbox"/>	> 50	
IP 2X <input type="checkbox"/>	> 12	
IP 3X <input type="checkbox"/>	> 2,5	
IP 4X <input checked="" type="checkbox"/>	> 1	
Armatür deneyi geçmiştir. (Luminaire passed the test) <input type="checkbox"/>	Armatür deneyde başarısızdır. (Luminaire failed the test) <input type="checkbox"/>	
IP 5X ve IP 6X TESTİ		
Deney Süresi: (Test Time) 3 saat (3 hours)	Deney Başlangıcı: (Beginning Time) 09 : 00	Deney Bitişi: (Finish Time) 12 : 00
Armatürün çalışma sıcaklığına ulaşma süresi (he time to reach operating temperature of the luminaire):		
NOT : Armatür deney düzeneği içinde rejime girme süresince çalıştırılmalıdır. Rejime girme süresi armatürün özelliğine göre değişir. Bu süre, deney süresine dahil değildir. (NOTE: Luminaire must be operated during the test system to enter in the regime. Response time will vary depending on the nature armature regime. This period of time is not included in the experiment.)		
Armatür deneyi geçmiştir. (Luminaire passed the test) <input checked="" type="checkbox"/>	Armatür deneyde başarısızdır. (Luminaire failed the test) <input type="checkbox"/>	
AÇIKLAMALAR (EXPLANATION)		
İlgili standart maddesi: TS EN 60598-1, Bölüm: 1, Madde: 9.2 Related article of the standard: EN 60598-1, Part: 1, Article: 9.2		
TESTİ YAPAN (TESTER)	ONAYLAYAN (APPROVED BY)	