

	<b>TOPRAKLAMA SÜREKLİLİĞİ TEST FORMU</b> (EARTHING CONTINUITY TEST FORM)	TARİH : (DATE) 9.12.2020
ÜRÜN ADI (PRODUCT NAME) : LML / 60 20W (4000K) LED ARMATÜR		RAPOR NO : (REPORT NO) -
KODU (CODE) : -	SİPARİŞ / MPS NO (ORDER NO) : -	
NUMUNE ÜRÜN (SAMPLE PRODUCT) <input type="checkbox"/>	TİP TESTİ (TYPE TEST) <input checked="" type="checkbox"/>	
ARMATÜR ÖZELLİKLERİ (FEATURES OF LUMINAİRE) :		
DRIVER - ON BOARD		
PCB - CEM3 THERMAL		
LED - SAMSUNG LM281B+ SA Bin		
ALÜMİNYUM EXTRUSİYON PROFİL		
PLASTİK EXTRUSİYON GÖVDE + KAPAK		
SINIF-1 / IP-44		
Deney Süresi: 1 dakika (Test Time) (1 minute)	Deney Başlangıcı: 09 : 29 (Beginning Time)	Deney Bitişi: 09 : 30 (Finish Time)
U (V) = 0,783 V Gerilim (Voltage)	I (A) = 11,1 A Akım (Current)	Rt (Ω) = 0,076 Ω Direnç (Resistance)
Rt ≤ 0,5 Ω Armatür deneyi <b>geçmiştir.</b> (Luminaire passed the test) <input checked="" type="checkbox"/>	Rt > 0,5 Ω Armatür deneyde <b>başarısızdır.</b> (Luminaire failed the test) <input type="checkbox"/>	
AÇIKLAMALAR (EXPLANATION)		
İlgili standart maddesi: TS EN 60598-1, Bölüm: 1, Madde: 7.2.3 Related article of the standard: EN 60598-1, Part: 1, Article: 7.2.3		
TESTİ YAPAN (TESTER)	ONAYLAYAN (APPROVED BY)	