



ELD 75



Yönlendirilebilir




Ø 90mm



Ø 90mm

Ø 80mm

ELD 125



Yönlendirilebilir




Ø 138mm



Ø 138mm

Ø 110mm

ML 110



110mm

Ø 119mm

IP20

Kod	ELD 75/5	ELD 75/8
LED Tipi	Yüksek Verimli Power LED	
Sistem Gücü	5 W	9,5 W
Işık Akısı	450 lm	850 lm
Renk Sıcaklığı	3000 - 4000 - 5000 K	
Voltaj	220V - 50Hz	
Gövde	Alüminyum enjeksiyon	
Soğutucu	Alüminyum	
Reflektör	Yüksek saflıkta alüminyum	
Cam	3mm kalınlığında temperli, şeffaf	
Kutu Boyutu	12x12x12 cm	
Ağırlık	290 gr	
Tavan Kesimi	Ø 75 mm	

IP20

Kod	ELD 125
LED Tipi	Yüksek Verimli COB LED
Sistem Gücü	16 W
Işık Akısı	1.060 lm
Renk Sıcaklığı	3000 - 4000 - 5000 K
Voltaj	220V - 50Hz
Gövde	Alüminyum enjeksiyon
Soğutucu	Alüminyum
Reflektör	Yüksek saflıkta alüminyum
Cam	3mm kalınlığında temperli, şeffaf
Kutu Boyutu	15x15x15 cm
Ağırlık	740 gr
Tavan Kesimi	Ø 125 mm

IP20

Kod	ML 110
LED Tipi	Yüksek Verimli COB LED
Sistem Gücü	5 - 13W, 27W
Işık Akısı	480 - 1300 - 2760 lm
Renk Sıcaklığı	3000 - 4000 - 5000 K
Voltaj	220V - 50Hz
Gövde	Alüminyum enjeksiyon
Reflektör	Alüminyum
Soğutucu	5-13W (pasif), 27W (aktif soğutma)
Difüzör	Temperli cam, şeffaf
Kutu Boyutu	16x16x15 cm
Ağırlık	850 gr
Tavan Kesimi	Ø 110 mm